













HỆ THỐNG : UPS, BÁO ĐỘNG, BÁO CHÁY KHÔNG DÂY VÀ CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH

HÌNH ẢNH	MÃ SỐ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ (USD)	BẢO HÀNH
HỆ THỐNG UPS (DÙNG BÌNH GẮN NGOÀI)				
	V 121	UPS 1000VA. Hệ thống UPS dùng bình gắn ngoài, thời gian lưu điện lâu 1,2 ngày (cho hệ thống camera 4/8/16 kênh), hệ thống tổng đài, hệ thống máy tính , giá thành rẻ, hoạt động ổn định	290	12 Tháng
	V 242	UPS : 2000VA	440	12 Tháng
BẢO TRỘM KHÔNG DÂY				
	PIRX	Trung tâm báo động kết hợp hồng ngoại PIRX - Bao gồm 1 trung tâm (cũng là đầu hồng ngoại) + 1 remote - Khoảng cách hồng ngoại : 10 m - Khoảng cách remote tới trung tâm : 80 m - Mở rộng thêm đầu dò không hạn chế số lượng : thêm công tắc từ MC300, hồng ngoại 527MF hoặc remote - Tự động bật thiết bị 110V hoặc 220V khi báo động	57	6 Tháng
	WS628	Tủ trung tâm báo động bằng tiếng ghi âm và còi hú (gồm 1 tủ trung tâm, 1 hồng ngoại PIR-527MF, 1 remote) - Âm còi 110dB - Power: : 12VDC/10W	66	6 T
PHỤ KIỆN KHÔNG DÂY CỦA BỘ PIRX VÀ WS628				
	MC300	Công tắc từ không dây + Khoảng cách kết nối tới trung tâm : <300m	15	6 T
	PIR-527MF	Hồng ngoại dạng màn không dây + Khoảng cách kết nối tới trung tâm : <80m + Tự động cân bằng nhiệt độ, chống báo giả + Công nghệ phân tích sự chuyển động + Tiêu hao năng lượng thấp, Độ chống nhiễu cao + Chống chó mèo (chỉ báo động >35kg) + Tầm quét 8m + Góc quét 110° + Power : 2 Pin 1.5V < 40 mA (Standby) < 70 mA (phát tín hiệu)	36	6 T

	JTYK5273	Remote không dây (60m) + Thiết kế nhỏ gọn và đẹp mắt + Nấp trượt thời trang và chống mưa + 4 phím cơ bản dễ sử dụng + Khoảng cách kết nối tối trung tâm : <80m + Tiêu hao năng lượng thấp + Power : 1 Pin 12V / 27A	15	6 T
	YK1K5273 3	Remote không dây (1000 m) + 4 phím cơ bản dễ sử dụng + Khoảng cách kết nối tối trung tâm : <1000m + Tiêu hao năng lượng thấp + Power : 1 Pin 12V / 27A	15	6 T
	RT110	Bộ khuếch đại tín hiệu, sử dụng khi khoảng cách giữa các đầu dò không dây và tủ trung tâm quá xa.	78	6 T
	RS1000	Rờ le không dây : Kết nối không dây với trung tâm QT-PIRX hoặc trung tâm QT-WS628. Tự động bật các thiết bị như loa, đèn, khóa cửa khi có tín hiệu báo động.	30	6 T
		Camera + đầu ghi hình. Kết nối không dây với tủ QUESTEK QT-PIRX hoặc QT-WS628. Tự động ghi hình khi có tín hiệu báo động .	270	6 T
TỦ SafeMAX KHÔNG DÂY				
	GSM 999	Trọn bộ : Tủ trung tâm, 1 hồng ngoại, 1 công tắc từ, 2 remote Báo động qua SIM điện thoại, không cần kết nối với line điện thoại cố định Chức năng: 4 zone báo động không dây, kết nối tới 120 thiết bị không dây, báo động tại chỗ qua còi hú,	120	6 T
PHỤ KIỆN SafeMAX KHÔNG DÂY (kết hợp với tủ GSM 999)				
	DG-02	Hồng ngoại không dây (tầm xa 8m, góc quét 60 độ, khoảng cách đến trung tâm 50m)	9	6 T
	DG-01	Công tắc từ không dây (khoảng cách đến trung tâm 80 m)	9	6 T
	SS-168DW	Báo khói tại chỗ (hoặc kết nối không dây với tủ GSM 999)	18	6 T
	DG-03	Remote	6	6 T
TỦ AOLIN KHÔNG DÂY				

	AL-410PRA	Trọn bộ: Tủ trung tâm kết hợp hồng ngoại, 2 remote. Chức năng: Báo động không dây, kết nối tới 60 thiết bị không dây, báo động tại chỗ qua còi hú, báo động qua điện thoại. Thích hợp cho nhà riêng, văn phòng	60	6 T
PHỤ KIỆN AOLIN KHÔNG DÂY				
	YRD 185	Remote AOLIN không dây dùng cho AL-2000. AL-4000	12	6 T
	PIR-102	Hồng ngoại AOLIN không dây - Góc nhìn 90° - Tầm cao 1.8m, tầm xa 10m - Khoảng cách kết nối tới trung tâm 100m - Dành cho Model AL2000/AL4000	24	6 T
	PIR-104FM	Hồng ngoại AOLIN không dây - Góc nhìn 90° - Tầm cao 1.8m, tầm xa 10m - Khoảng cách kết nối tới trung tâm 100m - Dành cho Model AL2008	30	6 T
	D102FM	Từ AOLIN không dây - Khoảng cách kết nối tới trung tâm 100m - Dành cho Model AL2008	15	6 T
PHỤ KIỆN KHÁC				
	SS-168	Báo khói tại chỗ - Âm lượng: 85dB - Nguồn: 9V, Pin – 12VDC	15	
	19-HILL	Báo khói tại chỗ - Âm lượng 85dB - Nguồn: 9VDC, 80mA	36	
	GB-2008	Đầu dò gas có dây (dùng với tủ báo trộm có dây) - 12VDC, 100mA	21	
	JS-302	Đèn chớp, gắn còi (dùng với tủ báo trộm có dây) - Motor xoay + Đèn - Âm còi 90dB (12V) - Nguồn 12V / 10W	27	
	KS-60A	Báo trộm hồng ngoại, có sẵn còi. Hoạt động độc lập	18	
CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH				
		Chuông cửa màn hình ZHUDELE (trọn bộ màn hình ZDL-035C và camera 22N) - Màn hình 3.5 inch, camera 480 x 234 DPI, 1.2 lux - Hỗ trợ quan sát ban đêm - Điều khiển đóng mở cửa (kết hợp với khóa điện từ hoặc khóa chốt thả) - Tùy chỉnh 8 kiểu chuông - Power : adaptor 15V/2A	200	6 T
		- Màn hình ZDL-035C - 8 giai điệu chuông - Kiểu dáng đẹp mắt (dùng nếu khách hàng dùng 2 hay	160	6 T

mức màn hình trên cùng một camera)				
	KK-1880	Khoá chốt thả (Electric Bolt) - Dual Voltage : 12V DC - Current Draw : Start 450Ma Standby 250 mA - Time : 0/3/6/9 sec. (optional) - Signal output : Door status sensor - Fail Safe : Locked when energized) - Safety fuction : Built-in voltage skipe suppressor - Opening mode : 180 degree swinging door - Suitable for : Wooden Door, Glass Door, Metal Door, Fireproof Door - Size : (86 X 86 X 20) mm	36	6 T
	KK-280	Khoá điện từ (Electric Lock) - Dual Voltage : 12V DC - Current Draw : Start 450Ma Standby 250 mA - Time : 0/3/6/9 sec. (optional) - Opening mode : 180 degree swinging door - Suitable for : Wooden Door, Glass Door, Metal Door, Fireproof Door - Size : (86 X 86 X 20) mm	66	6 T

- Giá chưa bao gồm 10% VAT.
- Phạm vi bảo hành : Bảo hành đối với những lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất. Không bảo hành : Sét đánh, sử dụng điện áp sai qui định, cháy nổ IC, tem bảo hành bị rách, có dấu hiệu rơi vỡ, côn trùng xâm nhập, vô nước